

## 型号编码：ISM3018D-<N1>T-2GSFP-<N2><F><L><W>-<N3><F><L><W>-FC/SC-48w

型号命名规则	型号编码描述	ISM3018D	N1	N2	GSFP	N3	F	L	W	FC/SC	48w	
		子系列	电口数	第一种类型 光口数量 (简称：I 型光口数)	千兆SFP口	第二种类型 光口数量 (简称：II 型光口数)	光纤类型 M：多模双纤 S：单模双纤 B：单模单纤	传输距离 20/40/60/80/120 KM（多模距 离为2KM，默认 省略)	发/收波长 3:Tx1310/Rx1310nm 5:Tx1550/Rx1550nm 53:Tx1550/Rx1310nm 35:Tx1310/Rx1550nm	接口类型 FC、SC可选	供电电压 宽压48VDC (18~72VDC)	
示例		ISM3018D-12T-2GSFP-4B6035-FC-48w		ISM3018D-12T-2GSFP-2B6035-2M3-FC-48w		ISM3018D-14T-2GSFP-2M3-SC-48w						
		ISM3018D-16T-2GSFP-48w										

可选端口组合 (即<N1>T-2GSFP-<N2><F><L><W>-<N3><F><L><W>部分)	电口	12T		14T	16T
		I型光口数：4 II型光口数：0	I型光口数：2 II型光口数：2	I型光口数：4 II型光口数：0	I型光口数：0 II型光口数：0
		4M3	2S203-2M3	4M3	-
		4S203	2S205-2M3	4S203	-
		4S205	2S403-2M3	4S205	-
		4S403	2S405-2M3	4S403	-
		4S405	2S603-2M3	4S405	-
		4S603	2S605-2M3	4S603	-
		4S605	2S803-2M3	4S605	-
		4S803	2S805-2M3	4S803	-
		4S805	2B2053-2M3	4S805	-
		4B2053	2B2035-2M3	4B2053	-
		4B2035	2B4053-2M3	4B2035	-
		4B4053	2B4035-2M3	4B4053	-
		4B4035	2B6053-2M3	4B4035	-
		4B6053	2B6035-2M3	4B6053	-
		4B6035		4B6035	-