



型号编码: ISM3019D-<N1>T-3GSFP-<N2><F><L><W>-<N3><F><L><W>-FC/SC-48w

型号命名规则	型号编码描述	ISM3019D	N1	N2	GSFP	N3	F	L	W	FC/SC	48w
		子系列	电口数	第一种类型光口数量 (简称: I型光口数)	千兆SFP口	第二种类型光口数量 (简称: II型光口数)	光纤类型 M: 多模双纤 S: 单模双纤 B: 单模单纤	传输距离 20/40/60/80/120 KM (多模距离为2KM, 默认省略)	发/收波长 3:Tx1310/Rx1310nm 5:Tx1550/Rx1550nm 53:Tx1550/Rx1310nm 35:Tx1310/Rx1550nm	接口类型 FC、SC可选	供电电压 宽压48VDC (18~72VDC)
示例		ISM3019D-12T-3GSFP-4B6035-FC-48w			ISM3019D-12T-3GSFP-2B6035-2M3-FC-48w			ISM3019D-14T-3GSFP-2M3-SC-48w			
		ISM3019D-16T-3GSFP-48w									

电口	12T		14T		16T	
	I型光口数: 4 II型光口数: 0	I型光口数: 2 II型光口数: 2	I型光口数: 4 II型光口数: 0	I型光口数: 0 II型光口数: 0		
4M3	2S203-2M3	4M3	-			
4S203	2S205-2M3	4S203	-			
4S205	2S403-2M3	4S205	-			
4S403	2S405-2M3	4S403	-			
4S405	2S603-2M3	4S405	-			
4S603	2S605-2M3	4S603	-			
4S605	2S803-2M3	4S605	-			
4S803	2S805-2M3	4S803	-			
4S805	2B2053-2M3	4S805	-			
4B2053	2B2035-2M3	4B2053	-			
4B2035	2B4053-2M3	4B2035	-			
4B4053	2B4035-2M3	4B4053	-			
4B4035	2B6053-2M3	4B4035	-			
4B6053	2B6035-2M3	4B6053	-			
4B6035		4B6035	-			

可选端口组合
(即<N1>T-3GSFP-<N2><F><L><W>-<N3><F><L><W>部分)

光口