

型号编码：ISM2016D-<N1>T-<N2><F><L><W>-<N3><F><L><W>-FC/SC-48w

型号命名规则	型号编码描述	ISM2016D 子系列	N1 电口数	N2 第一种类型 光口数量 (简称：I型光口数)	N3 第二种类型 光口数量 (简称：II型光口数)	F 光纤类型 M: 多模双纤 S: 单模双纤 B: 单模单纤	L 传输距离 20/40/60/80/120 KM (多模距离为2KM, 默认省略)	W 发/收波长 3:Tx1310/Rx1310nm 5:Tx1550/Rx1550nm 53:Tx1550/Rx1310nm 35:Tx1310/Rx1550nm	FC/SC 接口类型 FC、SC可选	48w 供电电压 宽压48VDC (18~72VDC)	
示例		ISM2016D-12T-4B6035-FC-24	ISM2016D-12T-2B6035-2M3-FC-24	ISM2016D-14T-2M3-SC-24	ISM2016D-16T-24						
可选端口组合 (即<N1>T-<N2><F><L><W>-<N3><F><L><W>部分)			电口	12T		14T		16T			
			I型光口数: 4 II型光口数: 0		I型光口数: 2 II型光口数: 2		I型光口数: 2 II型光口数: 0		I型光口数: 0 II型光口数: 0		
			4M3		2S203-2M3		2M3		-		
			4S203		2S205-2M3		2S203		-		
			4S205		2S403-2M3		2S205		-		
			4S403		2S405-2M3		2S403		-		
			4S405		2S603-2M3		2S405		-		
			4S603		2S605-2M3		2S603		-		
			4S605		2S803-2M3		2S605		-		
			4S803		2S805-2M3		2S803		-		
			4S805		2B2053-2M3		2S805		-		
			4B2053		2B2035-2M3		2B2053		-		
			4B2035		2B4053-2M3		2B2035		-		
			4B4053		2B4035-2M3		2B4053		-		
			4B4035		2B6053-2M3		2B4035		-		
4B6053		2B6035-2M3		2B6053		-					
4B6035				2B6035		-					